

# TP SERIEN

Kombineret tallerken- og valsepreder



  
**epoke®**

– den sikre vej!

# TP SERIEN

Vejafhængig og synkron liftophængt traktorspreder med mulighed for udlægning af materiale via valse eller spredeskive.

TP serien er bredde-/mængdekompensteret samt vejafhængig (synkron), hvilket betyder, at den indstillede spredemængde pr. m<sup>2</sup> forbliver konstant uanset ændringer i spred bredde eller køretøjets hastighed.

Spreaderne findes i 2 varianter - TP3 og TP9 - og leveres med en beholdervolumen på hhv. 300 l og 900 liter med mulighed overbeholder.

TP serien betjenes som standard med EpoBasic<sup>®</sup> fjernbetjening, og der er mulighed for dataopsamling (option).

TP serien er kendetegnet ved enkelt og servicevenligt design, som gør spreaderen let at vedligeholde med lave driftsomkostninger til følge.

Traktorsprederen kan udlægge alle materialetyper via Epoke-doseringsprincip og/eller direkte via spredeskive med spred bredden 1,5 - 6 meter. Dette gør spreaderen velegnet til indsats på cykelstier, p-pladser, mindre veje samt store pladsarealer.

TP serien er sandblæst, rustbeskyttet med tokomponent zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

| Tekniske data:            | TP3                | TP9               |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Beholderrumfang           | 300 l              | 900 l             |
| Overbeholder              | 100 og 200 l       | 300 og 600 l      |
| Totalbredde               | 1300 mm            | 2100 mm           |
| Spred bredde, spr.skive   | 1,5 til 6 m        | 1,5 til 6 m       |
| Spred bredde, valse       | 1,2 m              | 1,8 m             |
| Vægt                      | 315 kg             | 435 kg            |
| Montering på traktor      | Fra 1 tons         | fra 3 tons        |
| Drivkraft                 | Hydraulisk         | Hydraulisk        |
| Trepunktsophæng           | Kategori 1 + 2     | Kategori 2 + 3    |
| Hydraulikanlæg, olie-flow | Min. 25 liter/min. | Min. 25 liter/min |
| Olietryk                  | 160 bar            | 160 bar           |



Kombineret tallerken- og valsepreder med spred bredde 1,5 - 6 m på skive. Med valse opnås spred bredde på 1,2 m (TP3) og 1,8 m (TP9)



Epoke-doseringsprincip med udlæggerskive og omrører.



Let anvendelig opklapbar presenning

Epoke<sup>®</sup> A/S  
Vejervej 50, Askov  
DK-6600 Vejen  
Tel. +45 76 96 22 00  
Fax +45 75 36 38 67  
epoke@epoke.dk  
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke<sup>®</sup> A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.  
TLG B-3 godkendelse  
GS godkendelse  
E1 godkendelse  
RoHS direktiv  
WEEE direktiv



Epoke<sup>®</sup> A/S værner om miljøet og skovens bæredygtighed. Derfor er denne brochure trykt på FSC papir.

