

CERTUS AST®

Advanced Spreading Technology



“Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt.”




OPTIONER



Trådløs EpoMaster® IV fjernbetjening sikrer hurtig materialeskift samt styring af spredbillede, spredemængde og symmetriindstillinger. Forberedt for EpoSat® - GPS styret spredning.



Dataopsamling



EpoTherm



Epoke® A/S
Vejenevej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv


epoke®

150811 - pla


epoke®

– den sikre vej!

CERTUS AST®

Den nye sneglespreder fra Epoke A/S er resultatet af tæt kundekontakt og mange års erfaring inden for spredeteknologi. Epoke A/S præsenterer markedets mest moderne sneglespreder. Med fokus på brugerens arbejdsbetingelser har Epoke A/S skabt et produkt, der tilbyder markedets laveste beholder. Epoke A/S er gået et skridt videre og tilbyder beholderen i 3 varianter, for at udnytte lastbilens lad med stabile køreegenskaber til følge.

Certus AST har fået en nyudviklet snegl, som tillader dosering af såvel store som små mængder, men også bidrager til mere ensartet tømning af beholderen. Ønsker man spredning med sand eller grus kan man med fordel benytte en omrører (option) eller den slidstærke Hardox snegl (option).

Epoke A/S' mange kunder fokuserer på levetidsomkostninger og forventer et produkt, der kan udfylde en opgave uden problemer i mange år.

Certus AST sætter service og levetidsomkostninger i fokus, og sprederen er blandt de få, der har et aflukket maskinrum bagerst på maskinen. Alle vitale komponenter er gemt af vejen for at undgå indtrængning af fugt og salt. Alligevel er maskinrummet let tilgængeligt for inspektion og servicearbejde.

Er det nødvendigt at inspicere beholder eller servicere maskinen, er der hurtig og nem adgang via inspektionsstigen bagerst på sprederen. Brede trin og håndtag sørger for sikker og stabil adgang.

De daglige funktioner, som fx. åbning af presenning, påfyldning af væske eller tømning af beholder, findes inden for ergonomisk korrekt rækkevidde. Alle betjeningsfunktioner er placeret bagerst på maskinen.



Betjening af maskinen

Certus AST leveres med EpoBasic fjernbetjening. EpoMaster IV (option) giver med sit store display brugeren mulighed for individuel opsætning af sprederen og spredebillede. EpoMaster tilbyder dataopsamling via GPRS, hukommelseskort eller telefon. Fjernbetjeningen kan også leveres trådløs.

Driftsformer



Hydraulik
SH – Køretøjshydraulik



Dieselmotor
23 HK, Vandkølet

CERTUS AST®

- Bedre tilgængelighed til maskinrum
- Moderne design
- Automatgear med højt moment
- Hurtig og nem adgang via inspektionsstigen



Inspektionsstige er placeret på spredeskivearrangementet for nem og sikker opstigning.




Sidetankene rummer 3500 l og er tilpasset maskinens konturer.




Maskinrum hvor alle styreenheder er gemt af vejen under mottoet "godt beskyttet, men let tilgængelig".



Membranpumpen for befugtning placeret i maskinrummet, hvor den er let tilgængelig for inspektion. Pumpen er kendt for nøjagtig dosering selv efter mange års brug.



Når presenningen klappes op er beholderen 100% åben.



Automatgear med 2 trin. Dette sikrer højt moment ved start af spredning.